Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:32

Link do produktu: https://falveo.pl/bagaznik-rowerowy-aguri-2-na-2-rowery-pro-black-nowosc-20252026-p-4912.html



BAGAŻNIK ROWEROWY AGURI-2 NA 2 ROWERY PRO BLACK - nowość 2025/2026

Cena	**1 756,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**AG53001**
Producent	**AGURI (POLSKA)**
Ładowność	**60KG!**
PRODUCENT	**AGURI**

Opis produktu

Wymiary i waga:

ACTIVE BIKE PRO 2 – szerokość 108cm / wysokość 73cm/ odległość od haka 55cm – waga 19,5kg

Wymiar po złożeniu **107cm x 65cm x 25cm**

Charakterystyka platformy rowerowej Active Bike PRO 2 /3 :

- Platforma rowerowa i rowery zabezpieczone indywidualnymi zamkami.
- **Możliwość obciążenia platformy do 60 KG.**
- Regulacja docisku na kuli haka za pomocą śruby regulacyjnej turn & click.
- Montaż nie wymagający użycia dużej siły.
- Koła rowerów mocowane za pomocą pasków zębatych z systemem szybkiego zacisku.
- **Dłuższe paski zębate, które ułatwiają montaż szerokich opon – długość paska 460 mm (w modelu Active Bike 360 mm)**
- **Wzmocniony napinacz paska zębatego z metalowym wkładem**
- Regulowany rozstaw podstaw kół umożliwia przewożenie zarówno dużych jak i małych rowerów.
- **Maksymalny rozstaw osi kół ramy rowerowej to 125cm (w modelu Active Bike 120cm)**
- **Szerszy profil aluminiowy i szersze podstawy kół umożliwiające montaż opon do szerokości 100mm**
- **Bardziej funkcjonalne zaślepki profili.**
- Funkcja odchylania platformy zapewnia wygodny oraz szybki dostęp do bagażnika samochodu również z zamontowanymi rowerami.
- Dźwignia umożliwiający uchylanie platformy umiejscowiony nad tablicą rejestracyjną, w wygodnym dla użytkownika miejscu.
- Oświetlenie platformy z wtyczką 13PIN, po zastosowaniu odpowiedniego adaptera można podłączyć platformę do gniazda 7PIN (adaptery dostępne w ofercie Aguri)
- Oświetlenie platformy zawiera: światło pozycyjne, światło stopu, kierunkowskazy, podświetlenie tablicy, światło wsteczne, światło przeciwmgielne.
- Certyfikat City Crash Test,
- Uchwyty ramy z elastycznym wypełnieniem zabezpieczającym przed porysowaniem ram rowerowych.
- Średnica ramy rowerowej: min: 20mm, max: 80mm
- Możliwość montażu uchwytów ramy rowerowej po wstawieniu rowerów.
- Możliwość przewozu dodatkowego roweru po zamontowaniu adaptera.
- Maksymalne obciążenie umożliwiające przewóz rowerów typu e-bike.
- **Maksymalne obciążenie pojedynczego stanowiska to 30Kg**
- Możliwość montażu bez dodatkowych narzędzi

MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA DOSTAWKI NA DODATKOWY ROWER!

